




## Die Geschmacks- experten

### GOURMET-WASSER FÜR GASTRONOMIE UND VENDING

BWT bestmax PREMIUM ist ein Filtersystem, mit dem man Rohwasser zu Gourmet-Wasser veredelt, das sich vorzüglich zur Herstellung von Heißgetränken wie Kaffee, Espresso und Tee eignet. Der modulare Multi-Stage-Filter nutzt die patentierte BWT Magnesium-Technologie, die das Filtrat zusätzlich mit Magnesium mineralisiert. Dieser Geschmacksträger sorgt für eine hohe sensorische Güte des Wassers und der daraus hergestellten Produkte.

Das Filtersystem besteht aus der Filterkerze mit aufgeschraubtem BWT besthead FLEX Filterkopf. Je nach Wasserhärte und Anforderung stellt man am Filterkopf den Verschnitt (0-3) ein. Rückschlagventile im Filterkopf verhindern den Rückfluss und unkontrollierten Wasseraustritt. BWT bestmax PREMIUM Filtersysteme in Lebensmittelqualität sind druckfest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem betrieben werden.

#### BWT BESTHEAD FILTERKOPF



## TECHNISCHE DATEN

Filtergröße	S	V	M	XL	2XL
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	368	429	485	512	576
Anschlusshöhe (B) in mm	307	368	424	451	515
Ø Filterkerze (C) in mm	88	110	130	147	185
Gewicht in kg (trocken/nass)	0.9/1.5	2.1/3.2	2.8/4.2	3.8/6.0	7.5/11.0
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

ANWENDUNGEN UND KAPAZITÄTEN/L<sup>(1)</sup>


## Vending ohne Dampferzeugung

Gesamthärte	Verschnitt-einstellung	Filtergröße				
		S	V	M	XL	2XL
≤7	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
8	3	1125	2700	4050	6450	10500
10	3	900	2160	3240	5160	8400
12	3	680	1630	2450	3900	6350
14	3	580	1400	2100	3340	5440
17	3	430	1035	1550	2470	4025
20	3	365	880	1320	2100	3420
23	3	315	765	1145	1825	2975
≥ 25	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

## Heißgetränkereiter mit Dampferzeugung

Gesamthärte	Verschnitt-einstellung	Filtergröße				
		S	V	M	XL	2XL
≤7	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
8	3	935	2250	3375	5375	8750
10	3	750	1800	2700	4300	7000
12	2	565	1360	2040	3250	5290
14	2	485	1165	1750	2785	4535
17	1	355	860	1290	2060	3355
20	1	305	730	1100	1750	2850
23	1	265	635	955	1520	2480
≥ 25	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

<sup>(1)</sup> Kapazitäten können abhängig von der lokalen Wasserqualität und vom Volumenstrom um bis zu ±5 % abweichen. Änderungen vorbehalten.



## BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsdruck: 2 – 8 bar  
 Wassertemperatur: 4 – 30 °C  
 Umgebungstemperatur: 4 – 40 °C

## ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestellnummer
<b>BWT besthead FLEX Filterkopf</b>	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK	FS00Z20A00
<b>BWT besthead FLEX Set 1</b>	BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 90°-Bogen, FLEX Insert AG 3/8" aus GFK, Anschluss Schlauch DN 8, 1,5 m, mit Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK, Überwurfmutter IG 3/8", Anschlussstück gerade, FLEX Insert × AG 3/8" aus GFK, Reduzierung IG 3/4" × AG 3/8" aus GFK	FS00Z39A00



## HERSTELLER:

BWT Holding GmbH:  
 Walter-Simmer-Str. 4  
 5310 Mondsee, Austria  
 BWT-WAM.COM

## VERTRIEB:

BWT water+more  
 Deutschland GmbH:  
 info@water-and-more.de  
 Tel.: +49 611 58019-0

