

BWT besthead FLEX

Tête de filtre pour cartouches BWT water + more

Nouvelle tête de filtre avec technologie de raccordement universel

La nouvelle tête de filtre **BWT besthead FLEX** est compatible sur toutes les cartouches filtrantes BWT water + more, assurant un parfait flux vers le filtre et rendant l'optimisation de l'eau au point d'utilisation encore plus simple, plus sûre et plus pratique.

La manipulation aisée de la poignée de purge est particulièrement pratique, tandis que le réglage de bypass avec système de verrouillage est quant à lui extrêmement fiable et sûr.


Les connexions FLEX Insert sont orientables par tranche de 30° et constituent un véritable avantage pour les utilisateurs : le raccordement de la cartouche entre l'arrivée d'eau et l'appareil peut s'effectuer sans aucun outil. Une large gamme d'accessoires de raccordement FLEX Insert est disponible dans des formes et tailles variées pour un raccordement direct en toute simplicité.

Les têtes BWT besthead FLEX sont fabriquées à partir de matériau de qualité alimentaire. Deux clapets anti-retour conformes à la norme DVGW empêchent les fuites et reflux.

Les têtes BWT besthead FLEX sont fiables et résistent à la pression. Elles peuvent être utilisées sur n'importe quel réseau d'eau, n'importe où dans le monde.



Empreinte FLEX
– Orientable par tranche de 30°
– Raccord denté




Connexion FLEX Insert
– Insertion aisée
– Pour tous types d'installations, toutes configurations

Arrivée d'eau brute

Appuyer et tourner pour régler le bypass

Réglage EASY bypass
– Verrouillage sécurisé
– Visibilité optimale du réglage



Poignée de purge EASY Vent
– Utilisation simple et fiable

Clip de fixation

Raccord coudé à 90°
Connexion FLEX Insert fabriquée à partir de polymère GFP

Emplacement de rangement pour la poignée de purge EASY-Vent

Tuyau de purge

Cartouche filtrante

Eau optimisée pour: machines à café, distributeurs automatiques, fours etc.

Tête BWT besthead FLEX et ses connexions FLEX Insert



Données techniques

BWT besthead FLEX	
Pression d'entrée	2–8 bar
Température de l'eau	4–30 °C
Température ambiante	4–40 °C



Connexion orientable par tranche de 30° pour une installation aisée des coudes à 90°

Contenu

Référence

BWT besthead FLEX avec 2 raccords coudés 90°, connexion FLEX Insert, raccordement M 3/8"

M0812420

Accessoires

Raccords filetés droits	
Raccord fileté droit FLEX Insert 3/8" M	M0812421
Raccord fileté droit FLEX Insert 1/2" M	M0812422
Raccord fileté droit FLEX Insert 3/4" M	M0812423
Raccord fileté droit FLEX Insert tube 8 mm	M0812424
Raccord fileté droit FLEX Insert tube 3/8"	M0812425
Raccords coudés 90°	
Raccord coudé 90°, connexion FLEX Insert x M 3/8"	M0812426
Raccord coudé 90°, connexion FLEX Insert x M 1/2"	M0812427
Raccord coudé 90°, connexion FLEX Insert x M 3/4"	M0812428
Raccord coudé 90°, connexion FLEX Insert x tube 8 mm	M0812429
Flexibles coudés préassemblés	
Flexible DN , 1.5m, raccord coudé 90° FLEX In-sert, écrou borgne F 3/8"	M0812441
Flexible DN , 1.5m, raccord coudé 90° FLEX In-sert, écrou borgne F 1/2"	M0812442
Flexible DN , 1.5m, raccord coudé 90° FLEX In-sert, écrou borgne F 3/4"	M0812443

Fabricant:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 · A-5310 Mondsee
Tel: +43 6232 5011-1164

Ventes:

BWT water + more France: water-and-more@bwt.fr · Tel: + 33 1 49 22 27 20
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de · Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com · Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk · Tel.: +44 1494 838128

www.bwt-wam.com

 **BWT**
water + more